TBOS-II™: РАЦИОНАЛЬНОЕ И ПРОСТОЕ ОРОШЕНИЕ

С помощью TBOS-II™ откройте для себя систему рационального орошения. Она сэкономит воду, расходуя на орошение только требуемый объем воды. Она проста в использовании и установке.

РАЗУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРОШЕНИЕМ

① **Управляющий модуль TBOS-II™**

Он управляется полевым передатчиком и позволяет сохранять годичные программы, которые адаптируют продолжительность орошения к сезонным потребностям.

② **Радиоадаптер TBOS-II™**

Радиоадаптер устанавливается на модулях TBOS™ или TBOS-II™ для получения информации... дистанционным путем. В случае установки на модуле TBOS™ прежней версии он обладает ВСЕМИ функциональными особенностями нового модуля TBOS-II™.

③ **Полевой передатчик TBOS-II™**

Новый полевой передатчик обеспечивает управление обоими модулями TBOS™ и TBOS-II™ через инфракрасную или радиосеть. Он является ключевым компонентом, позволяющим воспользоваться усовершенствованными характеристиками TBOS-II™.

④ **Система IQ v2.0**

Программное обеспечение IQ позволяет программировать модули дистанционно по радиосвязи.Она определяет расход и автоматические ответные действия для оптимального управления системой орошения.

5 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ TBOS-II™

1 **ПРОСТАЯ И НИЗКОЗАТРАТНАЯ УСТАНОВКА**
Система, работающая от 9-вольтовой батареи, без источника электропитания

2 **ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ВОДЫ**
Благодаря контролируемому орошению

3 **СОКРАЩЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ**
С сокращением обслуживания на месте

4 **ПОЛНОСТЬЮ МОДУЛЬНАЯ И ОБНОВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА**
Для перехода на систему централизованного управления

5 **УМЕНЬШЕНИЕ СЛУЧАЕВ ВАНДАЛИЗМА**
Система программирования спрятана в клапанном боксе

Rain Bird Europe SNC
900, rue Ampère, B.P. 72 000
13 792 Aix-en-Provence Cedex 3
FRANCE
Tel : (33) 4 42 24 44 61

www.rainbird.eu

®Registered Trademark of Rain Bird Corporation. | © 2014 Rain Bird Corporation. 12/13. | Création Agence PERFEO | Crédit photo : Shutterstock | RBE14TR02

TBOS-II ™
РАЗУМНОЕ ОРОШЕНИЕ

ПРОСТАЯ И БЕЗОПАСНАЯ УСТАНОВКА

Технология с батарейным питанием

Система TBOS-II™ не нуждается в источнике электроэнергии. Она работает исключительно от одной 9-вольтовой батареи - Простота установки, непосредственно в корпусе клапана, без шкафа управления и без прокладки траншей.

Защита от вандалов

Управляющие модули TBOS-II™ должны быть запрограммированы с помощью полевого передатчика. Настоящий заслон от воров.

Полная обратная совместимость

Нет необходимости заменять или переделывать проводку имеющихся контроллеров, чтобы воспользоваться самой прогрессивной технологией.

РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ И РЕСУРСАМИ

Быстрое программирование

Готовит и сохраняет шаблонные программы в полевом передатчике. Полевому передатчику нужно всего несколько секунд для передачи данных на модули после установки последних на месте.

Уменьшение частоты техобслуживания

Сохраните несколько программ в полевом передатчике и спланируйте автоматический повторный вызов с одного передатчика на другой. Устраняется необходимость в обслуживании установки на месте, например, при смене сезона или после посадок.

Разумное использование воды

Блок управления TBOS-II™ может хранить годичные программы с ежемесячной настройкой времени выполнения. График орошения учитывает сезонные потребности растения.

TBOS-II™
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ДЕЛО

Новые возможности, в том числе:	Новый полевой передатчик + прежний модуль TBOS™	Модули TBOS-II™ или прежние модули TBOS™ + радиоадаптер TBOS-II™	Система централизованного управления IQ v2.0
Новое меню программирования Более функциональный и удобный просмотр	👍	👍	👍
Функция «Задержка из-за дождя» Приостановка и автоматическое возобновление орошения после обратного отсчета от 1 до 14 дней	👍	👍	👍
Сохранение шаблонов программ Для более быстрого программирования	👍	👍	👍
Водный баланс, осуществляемый программой, и помесячное **сезонное регулирование** - Периоды функционирования системы орошения учитывают потребности растений круглый год.	👍	👍	👍
Главный клапан / Предварительно смонтированная насосная станция**		👍*	👍*
Восстановление **уровней заряда батареи** управляющего модуля и радиоадаптера.		👍	👍
Резервное копирование программы с ручным или автоматическим воспроизведением после обратного отсчета до 90 дней.		👍	👍
Индивидуальное присвоение названий модулям и станциям		👍	👍
Одновременное использование датчика Rain на нескольких модулях TBOS/TBOS-II™.			👍
График на выходные дни			👍
Определение расхода Контроль расхода и приостановка орошения в случае избыточного расхода воды.			👍**

** Отсутствие провода MV/P на модулях TBOS™ ** Только модули TBOS-II™*

ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЯЕМАЯ И ВСТРАИВАЕМАЯ СИСТЕМА

Модульная радиосвязь

На установку радиоадаптера TBOS-II™ на управляющем модуле TBOS™ или TBOS-II™ и перевода на радиосвязь с полевым передатчиком TBOS-II™ требуется всего несколько секунд. Пошаговые изменения для адаптации к вашим потребностям и бюджету.

Система централизованного управления

Обеспечивая интеграцию в систему централизованного управления IQ, TBOS-II™ предоставляет комплексное управление орошением.